

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY SAO-Wd2



Dane techniczne:

Typ sygnalizatora	uniwersalny
Rodzaj sygnalizatora	akustyczno-optyczny
Zakres napięcia na wejściach	10-18 V
Rodzaj napięcia zasilania	DC
Prąd alarmowania (Pobór prądu w stanie działania)	<150 mA
Pobór mocy w stanie alarmowania	<1,8 W @ 12 V DC
Temperatura robocza	od -10°C do +55°C
Natężenie dźwięku w odległości 1 m	>90 dB
Barwa emitowanego światła	pomarańczowa
Liczba błysków [s ⁻¹]	~ 1 Hz
Czas pojedynczego rozbłysku	~ 0,45 s
Max. przekrój przewodu	2,5 mm ²
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	biała podstawa, biały korpus, pomarańczowy klosz

Korzyści:

- Sygnalizator generuje sygnał akustyczno-optyczny.
- Sygnał optyczny koloru pomarańczowego.
- Sygnał alarmowy wyzwalany po podłączeniu napięcia zasilania.
- Kompaktowa konstrukcja urządzenia.

Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP21C
Sposób montażu	ściana/sufit
Rodzaj środowiska pracy	wewnątrz budynków
Wymiary (średnica/wysokość)	ø115x76 mm
Masa	~190 g

Schemat podłączenia:

