

► PUSZKA
INSTALACYJNA
PIP-5A



DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:
- KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
- KRAJOWA OCENA TECHNICZNA



► **Dane techniczne:** _____

Napięcie zasilania	max. 400 V AC
Zakres prądowy	max. 16 A
Średnica kabla instalacyjnego	max. $\varnothing 19$ mm
Przekrój przewodu	max. 4 mm ²
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP20
Wymiary bez przepustów	174x91x47 mm
Masa	~625 g

► **Opis produktu:** _____

- Puszka PIP-5A posiada klasę podtrzymania funkcji elektrycznych E60, E90.
- Umożliwia rozgałęzianie przewodów pięciożyłowych o maksymalnych przekrojach 4 mm².
- Głównym przeznaczeniem puszki jest podłączanie przewodów zasilających oraz synchronizujących siłowników kłap oddymiających.
- Konstrukcja umożliwia podłączenie praktycznie dowolnej liczby siłowników. Jedynym ograniczeniem jest przekrój przewodu zasilającego oraz obciążalność prądowa wynosząca 16 A.

► **Schemat podłączenia:** _____

Wersja	Schemat elektryczny	Ułożenie kostek wewnątrz puszki
PIP-5A	Schemat połączeń 1	
	Schemat połączeń 2	